

CAHIER DES CHARGES

Descriptif technique des bacs de lavage :

- Poste motorisé avec plateau de 1500 x 800 mm, épaisseur 30 mm, en résine et composite sur base agglo
- Dossieret arrière de hauteur 300 mm en continuité avec le plateau (anti projections et anti chutes)
- Bac évier inox – dimensions utiles bassin 720 x 500 mm, profondeur 200 mm
- Raccordement évacuation : flexible longueur minimum 2000 mm sans siphon
- Raccordement alimentation : flexible eau froide + eau chaude longueur minimum 3000 mm
- Structure du poste de travail : double colonne réglable en hauteur de 996 à 1300 mm et repose pied indépendant
- Douchette jet de pluie, commande par levier latéral, dispositif anticalcaire, rayon d'action 750 mm (type col de cygne) hauteur 950 mm, réglage température de l'eau et du débit (cartouche céramique), sortie eau mitigée avec rotation du bec 360.
- Raccordements alimentations eau chaude + eau froide : flexibles tressés inox,
- Raccordements évacuation : flexibles résistants de section suffisante (50 mm mini) à fixer directement sous l'évier sans siphon.

Les bacs de lavage devront être livrés et montés par le prestataire.

Ils seront raccordés par nos soins.